

## 3-delad kombistege

**En stege – sex funktioner.**

- Överstege med instickskrokar och hissäkring.
- Stegsidsäkring genom stabila perlonremmar med isydd fästskena.
- Stabila, fastskruvade beslag av strängpressad profil.
- Optimalt fäste för styrbeslag genom konstruktion som omfattar hela stegsidan.
- Hissäkring och styrbeslag är utbytbara tack vare skruvförbindning.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Utbytbara 2-komponents glidskydd av plast för halksäker stabilitet och fäste vid stegsida.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad profil i aluminium.



## Z600

Stegens längd i utdraget tillstånd (som 3-delad enkelstege)	m	4,15	4,95	5,80	6,65	6,90	8,60	9,70
Längd som 2-delad enkelstege och som fristående med toppstege	m	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Stegens längd, indragen	m	1,90	2,20	2,45	2,75	3,00	3,55	4,15
Stegsidans höjd	mm	68	68	73	73	73	98	98
Antal stegpinnar		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Stegfot	m	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20
Vikt	kg	13,8	16,2	18,5	20,8	24,3	30,1	38,4
Beställningsnr		41 526	41 527	41 521	41 529	41 522	41 523	41 524
Pris								

**3-delad kombistege med komplett utrustning.**

- Två fasta förbindningar.
- Optimal stabilitet genom extra bred stegfot.
- Överstege med topphjul.

## Z500

Stegens längd i utdraget tillstånd (som 3-delad enkelstege)	m	5,80	6,90	8,60
Längd som 2-delad enkelstege och som dubbel trappstege med toppstege	m	4,10	4,95	6,10
Stegdelarnas längd (även dubbel trappstege eller toppstege)	m	2,45	3,00	3,55
Stegsidans höjd	mm	73	73	98
Antal stegpinnar		3 × 8	3 × 10	3 × 12
Stegfot	m	0,80	0,90	1,00
Vikt	kg	18,5	24,3	30,1
Beställningsnr		41 538	41 540	41 542
Pris				

**Många funktioner till låg kostnad.**

- Bred stegfot.
- En fast förbindning.